Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cylinder powracający grawitacyjnie HJ G

Informacja o produkcie



Ogólne:
- Maks. ciśnienie robocze: 720 bar/ 72 Mpa
- Typ działania: pojedynczy
- Typ powrotu: grawitacyjny
- Możliwość stosowania we wszystkich pozycjach
- Zabezpieczenie przed wyrzuceniem tłoka
- Płaskie siodło. Zapobiega uszkodzeniu tłoka i jest łatwe do wymiany na siodło uchylne.

Standardowo dostarczane z:
- Złącze żeńskie High Flow A 118
- siodło płaskie

Dostępne na zamówienie:
- Siłowniki produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta
- Gwint kołnierza
- Otwory montażowe w podstawie

... *Read more*

Materiał: Stal


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cylinder powracający grawitacyjnie HJ G

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Skok [mm]	Wysokość minimalna mm	Wymagana objętość oleju [ml]	Typ	Waga kg
5211100112073	HJ 50 G 6	50	60	142	425	-	12,5
5211100112035	HJ 50 G 15	50	150	282	1 064	I2	27
5211100112036	HJ 50 G 30	50	300	463	2 127	I2	39,5
5211100112093	HJ 100 G 6	100	60	158	860	I2	29
5211100112039	HJ 100 G 15	100	150	309	2 145	I1	51
5211100112040	HJ 100 G 30	100	300	497	4 290	I1	82
5211100112046	HJ 150 G 15	150	150	317	3 207	I1	74,6
5211100112047	HJ 150 G 30	150	300	502	6 414	I1	125,3
5211100112048	HJ 200 G 15	200	150	327	4 253	I1	120
5211100112049	HJ 200 G 30	200	300	507	8 505	I1	184
5211100112050	HJ 300 G 15	300	150	382	6 225	I1	238
5211100112099	HJ 300 G 30	300	300	547	12 450	I1	257

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved