Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cylinder z wydrążonym tłokiem HHJ G

Informacja o produkcie



Ogólne:
- Maks. ciśnienie robocze: 720 bar/ 72 Mpa
- Typ działania: pojedynczy
- Typ powrotu: grawitacyjny
- Kompaktowy
- Możliwość stosowania we wszystkich pozycjach
- Zabezpieczenie przed wyrzuceniem tłoka

Standardowo dostarczane z:
- Złącze żeńskie High Flow A 118

Dostępne na zamówienie:
- Siłowniki produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta
- Gwint kołnierza
- Otwory montażowe w podstawie

... *Read more*

Materiał: Stal


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cylinder z wydrążonym tłokiem HHJ G

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Skok [mm]	Wysokość minimalna mm	Wymagana objętość oleju [ml]	Waga kg
5211100111053	HHJ 30 G 5	30	50	120	204	10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved