Cylinder z wydrążonym tłokiem HHJ H

Informacja o produkcie



Ogólne:
- Maks. ciśnienie robocze: 720 bar/ 72 Mpa
- Rodzaj działania: podwójne
- Typ powrotu: hydrauliczny
- Możliwość stosowania we wszystkich pozycjach
- Zabezpieczenie przed wyrzuceniem tłoka
- Ochrona przed nadciśnieniem po stronie powrotnej
- Wydrążone siodło zapobiega uszkodzeniu nurnika. Łatwe do wymiany

Standardowo dostarczane z:
- Złącze żeńskie wysokiego przepływu A 118 na przyłączu wlotowym
- Złącze żeńskie High Flow A418 z zaworem nadciśnieniowym na przyłączu wylotowym
- Wydrążone siodło

Dostępne na zamówienie:
- Siłowniki produkowane zgodnie z wymaganiami klienta
- Gwint kołnierza
- Otwory montażowe w podstawie

... *Read more*

Materiał: Stal


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Cylinder z wydrążonym tłokiem HHJ H

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Skok [mm]	Wysokość minimalna mm	Waga kg
5211100122045	HHJ 30 H 15	30	150	285	23
5211100122031	HHJ 60 H 20	60	200	334	40
5211100122053	HHJ 100 H 20	100	200	395	78

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved