

Klin do pionowego podnoszenia HVLW 16 S 2 - powrót sprężynowy

Informacja o produkcie



Ogólne: Klin podnoszący pionowy - powrót sprężynowy - HVLW 16 S 2.

- Automatyczne mechaniczne cofanie płyty podnoszącej.
- Minimalna przestrzeń wsunięcia 9 mm.
- Pionowy skok podnoszenia 20 mm na każdym stopniu.

Standardowo dostarczany z:


- Blokada bezpieczeństwa.
- Blokada stopnia.
- Pistolet do smaru.
- Wkład smaru Molycote®.
- Plastikowa skrzynka do przenoszenia / przechowywania.

Cechy: 100% pionowy ruch podnoszenia; zapobiega nieprawidłowemu ustawieniu ładunku.

... [Read more](#)

Klin do pionowego podnoszenia HVLW 16 S 2 - powrót sprężynowy

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wymagana objętość oleju [ml]	Maks. ciśnienie robocze [bar / Mpa]	Typ zwrotu	min. przestrzeń na włożenie	skok podnoszenia mm	maks. siła rozpierania	Waga kg
5298100112104	HVLW 16 S2	16	75	720 / 72	spring	9	20	156.6 / 16	8,8