

Rozpieracz kołnierzy FLS M

Informacja o produkcie



Ogólne: Rozpieracze kołnierzy model FLS M.

Cechy i korzyści:

- Bezpieczne; bez odlatujących części i iskiei.
- Kompaktowe i lekkie.
- Łatwe w użyciu.
- Możliwość użycia dwóch lub więcej dla bardziej równomiernego rozłożenia sił.

Standardowo dostarczane z:

- Złącze żeńskie High Flow A 118.
- Klin rozpierający 60°.
- Plastikowa skrzynka transportowa wraz z wysokiej jakości smarem Molycote®.

Dostępny na zamówienie:

- Klin rozpierający z kątem 30°.
- Rozpieracz kołnierzowy z otworem większym niż 210 mm.

Model	Złącze	Maks. ciśnienie robocze [bar / Mpa]	return type	required oil content (effective) cc	flange opening 30° wedge (min.) mm	flange opening 30° wedge(max.) mm	flange opening 60° wedge(min.) mm	flange opening 60° wedge (max.) mm	spreading force 30° wedge kN/t	spreading force 60° wedge kN/t	weight, incl. case kg	A	B	C	D	E	Waga kg
FLS 85 M	A 118	720 / 72	spring	53	2	25	3	32	73.5 / 7.5	34.3 / 3.5	6,3	85	15	30	129	264	4,5
FLS 170 M	A 118	720 / 72	spring	53	2	25	3	32	73.5 / 7.5	34.3 / 3.5	9,5	170	20	32,8	209	266	8
FLS 210 M	A 118	720 / 72	spring	53	2	25	3	32	73.5 / 7.5	34.3 / 3.5	11	21	30	75	260	309	9,5

Rysunek techniczny

