

Przecinak do lin stalowych HWC

Informacja o produkcie



Ogólne: Przecinak do lin stalowych HWC powrót sprężynowy

Cechy i korzyści:

- Kompaktowy.
- Lekkie.
- Nie iskrzy, bezpieczna alternatywa dla szlifowania.
- Szybka i niezawodna.
- Możliwość stosowania we wszystkich pozycjach.
- Hartowane ostrze, które można naostrzyć.
- Dostarczane z torbą do przenoszenia/ przechowywania.

Model	Wymagana objętość oleju [ml]	Obciążalność [kN / T]	Maks. ciśnienie robocze [bar / Mpa]	return type	Temperature range °C	Typ frezu	Maks. rozwarście szczęk [mm]	pojemność Ø lina stalowa 6x7 mm	pojemność Ø lina stalowa 6x12 mm	pojemność Ø lina stalowa 6x19 mm	pojemność Ø stal pełna mm	capacity Ø reinforcing steel mm	pojemność Ø przewód uziemiający mm	A B C Waga
HWC 16 A	49	52 / 5.3	720 / 72	spring	-20 + 55	steel cable	20	16	20	20	13	13	18	242 54 75 2
HWC 25 A	106	146 / 14.9	720 / 72	spring	-20 + 55	steel cable	50	25	30	30	19	19	50	425 91 210 8,4
HWC 32 A	135	249 / 25.4	720 / 72	spring	-20 + 55	steel cable	32	32	32	32	25	25	32	304 90 156 8,9

Rysunek techniczny

