



Ogranicznik upadku FA2040010

Informacja o produkcie

Chowany linowy ogranicznik upadku. Wyposażony w galwanizowaną linę stalową o średnicy 4,5 mm. 4,5 mm z końcówką dla lepszego trzymania zwijanej smyczy. Obudowa wykonana z polimeru o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, zapobiegająca pękaniu. Rękojeść ze specjalnym uchwytem zapewniającym doskonały komfort podczas noszenia. Obrotowa głowica na górze i na dole urządzenia. Wewnętrzny mechanizm hamujący redukujący siłę hamowania do mniej niż 6kN. Minimalna siła zrywająca > 12 kN.

Łączniki: Obrotowe i FA 50 101 17 na końcu kotwiczącym, FA 50 203 20 ze wskaźnikiem obciążenia na końcu mocującym. Ciężar maxi do użytku poziomego: 100 kg.

Ciężar maksymalny dla zastosowań pionowych: 140 kg.

Zgodność z normą: EN 360: 2002.

Przetestowany i zatwierdzony do użytku poziomego z dodatkową smyczą FA 40 304 15.

Materiał: Obudowa ochronna: PA 6 30% włókno szklane

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

standard: EN 360

Nr artykułu	Min. siła zrywająca [kN]	Max. number of persons	Długość m	Waga kg
19.07FA2040010	12	1	10	4,38

Rysunek techniczny

