Szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości HW ECO

Informacja o produkcie



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



POWERTEX

Szelki służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Są lekkie, wygodne i oferują większą pojemność niż standardowa. Są dobrze zaprojektowane i wyposażone w miękkie wkładki barkowe. Szelki zakłada się bardzo szybko i łatwo za pomocą wysokiej jakości klamer zatrzaskowych w pozycji piersiowej i na nogach.

Cechy:

- Wykonany z poliestru z recyklingu (r-PET), materiał jest wolny od niebezpiecznych chemikaliów.
- Wysoka rozciągliwość stali D-ringi z tyłu i z przodu do kotwiczenia.
- Klamry Click z kolorowym wskaźnikiem pokazującym, czy klamra jest bezpiecznie zablokowana.
- Maksymalne obciążenie 140 kg pozwala na zwiększenie wagi użytkownika w porównaniu do standardowych uprzęży.
- Wskaźniki upadku z wysokości na plecach informują, czy uprząż została wystawiona na działanie sił uderzeniowych (upadek z wysokości).
- Wyposażone w RFID (chip HF 13,56 MHz) dla łatwego serwisowania, inspekcji i kontroli zasobów.

... *Read more*

Materiał: Taśma jest wykonana z poliestru z recyklingu (r-PET), materiał jest wolny od niebezpiecznych substancji chemicznych. Stalowe klamry i aluminiowe D-ringi
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Znak UKCA, symbol dostawcy, identyfikator produktu, pojemność, data produkcji i numer seryjny.
Zakres temperatur: od -35°C do +50°C.
standard: EN 361

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości HW ECO

Dane techniczne

Nr artykułu	Rozmiar	Dopuszczalne obciążenie kg	Waga kg
820100040010	M	140	1,2
820100050010	L	140	1,2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved