

Pas mocujący POWERTEX Strong Ergo Gear

Informacja o produkcie



POWERTEX

Pas transportowy POWERTEX Strong Ergo Gear dostępny jest w wersji bezkońcowej (endless) lub dwuczęściowej i przeznaczony do mocowania ładunków o wyjątkowej masie oraz do transportów ciężkich. Napinacz wyposażony jest w unikalny mechanizm wielokołowy, który zwiększa siłę naciągu dzięki zwielokrotnieniu siły przykładanej do uchwytu. Dodatkowo działa w odwrotnym kierunku, co zapewnia ergonomię i łatwość obsługi. Ciężkie pasy mocujące wykonane z wysokowytrzymałej przędzy poliestrowej, stalowych napinaczy i haków. Idealne dla profesjonalnych przewoźników wymagających najwyższej wytrzymałości i maksymalnej siły napinającej.

- **Strong Ergo Gear** – wytrzymały, ergonomiczny i trwały
- Siła mocowania (LC): 5000 daN
- Siła napięcia wstępnego (STF): 530 daN
- Minimalna wytrzymałość taśmy na zerwanie: 15 000 daN
- Żółta taśma – łatwa identyfikacja w terenie
- Zarówno krótka, jak i długa część pasa posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
- Dodatkowa niebieska etykieta wszyta w długą część pasa – dla zwiększenia trwałości oznaczeń
- Etykieta zawiera informacje o STF oraz wartości LC dla różnych sposobów mocowania
- Każdy element oznaczony unikalnym numerem seryjnym – umożliwia bezpieczną rejestrację sprzętu
- Niebieska etykieta zabezpieczona przezroczystą warstwą plastiku – zwiększona trwałość
- Kalendarz (rok/miesiąc) nadrukowany na etykiecie – do oznaczania daty kolejnego przeglądu
- Każdy pas wyposażony w białą etykietę z ostrzeżeniami i piktogramem z instrukcją użytkowania
- Kod QR umożliwiający szybki dostęp do pełnej instrukcji obsługi
- Ocynkowanie bez Cr6 – bezpieczniejsze dla zdrowia i środowiska
- Możliwość wykonania w innych długościach i z różnymi zakończeniami na życzenie

Współczynnik bezpieczeństwa: Taśma min. 3, szprychy min. 2 i haki min. 2

Materiał: Polyester i stal

Znakowanie: zgodnie z normą, POWERTEX, LC, STF, długość, rok produkcji, numer partii, numer seryjny, kod QR, kalendarz przeglądów, instrukcje ostrzegawcze dla użytkownika

Zakres temperatur: od -40°C do +100°C

Zakończenie: Chronić odciąg przed ostrymi krawędziami

standard: EN 12195-2

Nr artykułu	Kod	Zdolność mocująca daN	2x Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Typ	Zakończenie	STF daN	Kolor	Waga kg
701901001000010	Strong Ergo Gear	5 000	10 000	10	75	bezkońcowy	-	530	Żółty	5,9
701901002200010	Strong Ergo Gear	5 000	10 000	10	75	2-częściowy	Podwójny hak	530	Żółty	8,6