

Punkt do podnoszenia FP klasy 10

Informacja o produkcie



Flat Point to obrotowy punkt mocujący ze śrubą, przeznaczony do zastosowań związanych z podnoszeniem i mocowaniem ładunków. Stosowany jest tam, gdzie wymagany jest niskoprofilowy punkt podnoszenia o określonych wartościach WLL oraz kontrolowanym kierunku obciążenia.

Kiedy wybrać ten produkt

Najlepszy do:

- Maszyn, oprzyrządowania i komponentów wymagających płaskich punktów podnoszenia
- Zastosowań wymagających obrotu 360° oraz zakresu pracy 110°

Zalety produktu:

- Płaska konstrukcja wspiera zastosowanie tam, gdzie wysokość montażowa jest ograniczona
- Obrót 360° ułatwia ustawienie podczas podnoszenia
- Automatycznie blokujące się ogniwo pomaga utrzymać kontrolowaną pozycję
- Śruba klasy 10.9 poddana kontroli pęknięć wspiera udokumentowaną niezawodność podnoszenia
- Zakres DOR od 0,5 do 15 t wspiera planowanie obciążeń.

[... Read more](#)

Materiał: Ucho i krętlik ze stali stopowej.

Znakowanie: oznaczenie CE, UKCA-marked, DOR


Zakończenie: Malowane

Dodatkowa informacja: Powierzchnia, do której przymocowane są ucha do podnoszenia, powinna być płaska i wytrzymywać obciążenie, na jakie będzie wystawiona.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Punkt do podnoszenia FP klasy 10

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Gwint	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Øs mm mm	Waga kg
42150381100000	FP 0.5	0,5	M10	40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,71
42150381101000	FP 0.8	0,8	M12	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,73
42150381101500	FP 1.5	1,5	M16	160	69	50	48	13	28	100	27	49	34	0,77
42150381102100	FP 2.5	2,5	M20	420	69	50	48	13	33	103	37	44	41	0,92
42150381104200	FP 4-S	4	M24	750	69	50	48	13	34	103	46	40	41	1,05
42150381104000	FP 4	4	M24	750	104	76	78	18	39	147	41	74	58	2,5
42150381105000	FP 5	5	M27	1 000	104	76	72	18	39	147	51	72	58	2,63
42150381106000	FP 6	6	M30	1 400	104	76	72	18	39	147	51	70	58	2,74
42150381108000	FP 8	8	M36	1 800	104	76	72	18	43	147	57	62	58	3,15