

## Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z ogniwo głównym MC2 i hakami z zapadką

### Informacja o produkcie



Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe MC-2 z hakami z zapadką to dwuciężnowe zawiesie do podnoszenia przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych. Wyposażone jest w ogniwo główne MC-2 ze zintegrowaną funkcją skracania obu ciężen, co ogranicza liczbę elementów i zapewnia bardziej kompaktową oraz łatwiejszą w obsłudze konfigurację.

Zostało zaprojektowane do kontrolowanego podnoszenia, wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie zaczepianie, łatwa regulacja długości oraz przewidywalna wydajność pracy.

W skład zestawu wchodzi ogniwo główne MC-2, łańcuchy klasy 10, haki z zapadką oraz tabliczka znamionowa z informacją o DOR, tworząc kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie.

#### Najlepiej sprawdza się do:

- zrównoważonego podnoszenia z wykorzystaniem dwóch punktów zaczepienia,
- zastosowań wymagających kompaktowej konfiguracji ze zintegrowaną funkcją skracania,
- powtarzalnych operacji podnoszenia, w których szybkie i sprawne zaczepianie haków zwiększa wydajność pracy.
- 

#### Zalety produktu

- Ogniwo główne MC-2 posiada zintegrowaną funkcję skracania obu ciężen, ograniczając liczbę dodatkowych elementów i upraszczając konfigurację zawiesia.

... [Read more](#)

**Materiał:** Stal stopowa

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** od -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

**Zakończenie:** Czerwone malowanie proszkowe

**standard:** EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

# Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z ogniwnem głównym MC2 i hakami z zapadką

## Dane techniczne

| Nr artykułu     | Średnica łańcucha<br>mm | DOR<br>ton | EWL<br>m | DOR 0-45° (t) | DOR 45-60° t | Waga<br>kg |
|-----------------|-------------------------|------------|----------|---------------|--------------|------------|
| 240800600100230 | 6                       | 2          | 1        | 2             | 1,4          | 2,84       |
| 240800600200230 | 6                       | 2          | 2        | 2             | 1,4          | 4,44       |
| 240800600300230 | 6                       | 2          | 3        | 2             | 1,4          | 6          |
| 240800600400230 | 6                       | 2          | 4        | 2             | 1,4          | 7,6        |
| 240800600500230 | 6                       | 2          | 5        | 2             | 1,4          | 9,2        |
| 240800600600230 | 6                       | 2          | 6        | 2             | 1,4          | 10,8       |
| 240800600700230 | 6                       | 2          | 7        | 2             | 1,4          | 12,4       |
| 240800600800230 | 6                       | 2          | 8        | 2             | 1,4          | 14         |
| 240800800100230 | 8                       | 3,55       | 1        | 3,55          | 2,5          | 5,3        |
| 240800800200230 | 8                       | 3,55       | 2        | 3,55          | 2,5          | 8,3        |
| 240800800300230 | 8                       | 3,55       | 3        | 3,55          | 2,5          | 11,3       |
| 240800800400230 | 8                       | 3,55       | 4        | 3,55          | 2,5          | 14,3       |
| 240800800500230 | 8                       | 3,55       | 5        | 3,55          | 2,5          | 17,3       |
| 240800800600230 | 8                       | 3,55       | 6        | 3,55          | 2,5          | 20,3       |
| 240800800700230 | 8                       | 3,55       | 7        | 3,55          | 2,5          | 23,3       |
| 240800800800230 | 8                       | 3,55       | 8        | 3,55          | 2,5          | 26,3       |
| 240801000100230 | 10                      | 5,6        | 1        | 5,6           | 4            | 9,4        |
| 240801000200230 | 10                      | 5,6        | 2        | 5,6           | 4            | 14         |
| 240801000300230 | 10                      | 5,6        | 3        | 5,6           | 4            | 18,6       |
| 240801000400230 | 10                      | 5,6        | 4        | 5,6           | 4            | 23,2       |
| 240801000500230 | 10                      | 5,6        | 5        | 5,6           | 4            | 27,8       |
| 240801000600230 | 10                      | 5,6        | 6        | 5,6           | 4            | 32,4       |
| 240801000700230 | 10                      | 5,6        | 7        | 5,6           | 4            | 37         |
| 240801000800230 | 10                      | 5,6        | 8        | 5,6           | 4            | 41,6       |
| 240801300100230 | 13                      | 9,5        | 1        | 9,5           | 6,7          | 15,7       |
| 240801300200230 | 13                      | 9,5        | 2        | 9,5           | 6,7          | 23,5       |
| 240801300300230 | 13                      | 9,5        | 3        | 9,5           | 6,7          | 31,3       |
| 240801300400230 | 13                      | 9,5        | 4        | 9,5           | 6,7          | 39,1       |
| 240801300500230 | 13                      | 9,5        | 5        | 9,5           | 6,7          | 47         |
| 240801300600230 | 13                      | 9,5        | 6        | 9,5           | 6,7          | 54,7       |

## Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z ogniwnem głównym MC2 i hakami z zapadką

### Dane techniczne

| Nr artykułu     | Średnica łańcucha<br>mm | DOR<br>ton | EWL<br>m | DOR 0-45° (t) | DOR 45-60° t | Waga<br>kg |
|-----------------|-------------------------|------------|----------|---------------|--------------|------------|
| 240801300700230 | 13                      | 9,5        | 7        | 9,5           | 6,7          | 62,5       |
| 240801300800230 | 13                      | 9,5        | 8        | 9,5           | 6,7          | 70,3       |
| 240801600200230 | 16                      | 14         | 2        | 14            | 10           | 36,3       |
| 240801600300230 | 16                      | 14         | 3        | 14            | 10           | 47,9       |
| 240801600400230 | 16                      | 14         | 4        | 14            | 10           | 59,5       |
| 240801600500230 | 16                      | 14         | 5        | 14            | 10           | 71,1       |
| 240801600600230 | 16                      | 14         | 6        | 14            | 10           | 82,7       |
| 240801600700230 | 16                      | 14         | 7        | 14            | 10           | 94,3       |
| 240801600800230 | 16                      | 14         | 8        | 14            | 10           | 105,9      |