

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe z ogniwnem głównym MC2 i hakami zabezpieczającymi

Informacja o produkcie



Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-ciężnowe MC2 z hakami zabezpieczającymi to dwuciężnowe zawiesie do podnoszenia przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych. Wyposażone jest w ogniwo główne MC2 ze zintegrowaną funkcją skracania obu ciężarów, co ogranicza liczbę elementów i zapewnia bardziej kompaktową oraz łatwiejszą w obsłudze konfigurację.

Zostało zaprojektowane do zrównoważonego podnoszenia, wszędzie tam, gdzie wymagane jest równomierne rozłożenie obciążenia, indywidualna regulacja długości każdego ciężaru oraz przewidywalna wydajność pracy.

W skład zestawu wchodzi ogniwo główne MC2, łańcuchy klasy 10, haki zabezpieczające oraz tabliczka znamionowa z informacją o DOR, tworząc kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie.

Najlepiej sprawdza się do:

- zrównoważonego podnoszenia z wykorzystaniem dwóch punktów zaczepienia,
- zastosowań wymagających kompaktowej konfiguracji ze zintegrowaną funkcją skracania,
- zastosowań podnoszeniowych, w których wymagane jest bezpieczne zamknięcie haków w celu ograniczenia ryzyka przypadkowego wypięcia.

Zalety produktu

- Ogniwo główne MC2 posiada zintegrowaną funkcję skracania obu ciężarów, ograniczając liczbę dodatkowych elementów i upraszczając konfigurację zawiesia.

... [Read more](#)

Materiał: Stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: od -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

Zakończenie: Czerwone malowanie proszkowe

standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-cięgnowe z ogniwnem głównym MC2 i hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t	Waga kg
240800600100250	6	2	1	2	1,4	3,2
240800600200250	6	2	2	2	1,4	4,8
240800600300250	6	2	3	2	1,4	6,4
240800600400250	6	2	4	2	1,4	8
240800600500250	6	2	5	2	1,4	9,6
240800600600250	6	2	6	2	1,4	11,2
240800600700250	6	2	7	2	1,4	12,8
240800600800250	6	2	8	2	1,4	14,4
240800800100250	8	3,55	1	3,55	2,5	5,8
240800800200250	8	3,55	2	3,55	2,5	8,6
240800800300250	8	3,55	3	3,55	2,5	11,8
240800800400250	8	3,55	4	3,55	2,5	14,8
240800800500250	8	3,55	5	3,55	2,5	17,8
240800800600250	8	3,55	6	3,55	2,5	20,8
240800800700250	8	3,55	7	3,55	2,5	23,8
240800800800250	8	3,55	8	3,55	2,5	26,8
240801000100250	10	5,6	1	5,6	4	9,7
240801000200250	10	5,6	2	5,6	4	14,3
240801000300250	10	5,6	3	5,6	4	18,8
240801000400250	10	5,6	4	5,6	4	23,4
240801000500250	10	5,6	5	5,6	4	28
240801000600250	10	5,6	6	5,6	4	32,6
240801000700250	10	5,6	7	5,6	4	37,2
240801000800250	10	5,6	8	5,6	4	41,8
240801300100250	13	9,5	1	9,5	6,7	16,6
240801300200250	13	9,5	2	9,5	6,7	24,4
240801300300250	13	9,5	3	9,5	6,7	32,2
240801300400250	13	9,5	4	9,5	6,7	40
240801300500250	13	9,5	5	9,5	6,7	47,8
240801300600250	13	9,5	6	9,5	6,7	55,6

Zawiesie łańcuchowe Powertex 2-cięgnowe z ogniwnem głównym MC2 i hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t	Waga kg
240801300700250	13	9,5	7	9,5	6,7	63,4
240801300800250	13	9,5	8	9,5	6,7	71,2
240801600200250	16	14	2	14	10	39
240801600300250	16	14	3	14	10	50,6
240801600400250	16	14	4	14	10	62,2
240801600500250	16	14	5	14	10	73,8
240801600600250	16	14	6	14	10	85,4
240801600700250	16	14	7	14	10	97
240801600800250	16	14	8	14	10	109