Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-cięgnowe z ogniwem głównym MC4 i hakami z zapadką

Informacja o produkcie



Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-cięgnowe MC-4 z hakami z zapadką to czterocięgnowe zawiesie do podnoszenia przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych. Wyposażone jest w ogniwo główne MC-4 ze zintegrowaną funkcją skracania wszystkich cięgien, co ogranicza liczbę elementów i zapewnia bardziej kompaktową oraz łatwiejszą w obsłudze konfigurację.

Zostało zaprojektowane do kontrolowanego podnoszenia, wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie zaczepianie, łatwa regulacja długości oraz przewidywalna wydajność pracy.

W skład zestawu wchodzą ogniwo główne MC-4, łańcuchy klasy 10, haki z zapadką oraz tabliczka znamionowa z informacją o DOR, tworząc kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie.

Najlepiej sprawdza się do:

- podnoszenia ładunków wymagających wielu punktów zaczepienia dla zapewnienia stabilności,
- zastosowań wymagających kompaktowej konfiguracji ze zintegrowaną funkcją skracania,
- powtarzalnych operacji podnoszenia, w których szybkie i sprawne zaczepianie haków zwiększa wydajność pracy.

Zalety produktu

- Ogniwo główne MC-4 posiada zintegrowaną funkcję skracania wszystkich cięgien, ograniczając liczbę dodatkowych elementów i upraszczając konfigurację

... Read more

Materiał: Stal stopowa
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: od -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR
Zakończenie: Czerwone malowanie proszkowe
standard: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-cięgnowe z ogniwem głównym MC4 i hakami z zapadką

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t
241300600100290	6	3	1	3	2,12
241300600200290	6	3	2	3	2,12
241300600300290	6	3	3	3	2,12
241300600400290	6	3	4	3	2,12
241300600500290	6	3	5	3	2,12
241300600600290	6	3	6	3	2,12
241300600700290	6	3	7	3	2,12
241300600800290	6	3	8	3	2,12
241300800100290	8	5,3	1	5,3	3,75
241300800200290	8	5,3	2	5,3	3,75
241300800300290	8	5,3	3	5,3	3,75
241300800400290	8	5,3	4	5,3	3,75
241300800500290	8	5,3	5	5,3	3,75
241300800600290	8	5,3	6	5,3	3,75
241300800700290	8	5,3	7	5,3	3,75
241300800800290	8	5,3	8	5,3	3,75
241301000100290	10	8,4	1	8,4	6
241301000200290	10	8,4	2	8,4	6
241301000300290	10	8,4	3	8,4	6
241301000400290	10	8,4	4	8,4	6
241301000500290	10	8,4	5	8,4	6
241301000600290	10	8,4	6	8,4	6
241301000700290	10	8,4	7	8,4	6
241301000800290	10	8,4	8	8,4	6
241301300200290	13	14	2	14	10
241301300300290	13	14	3	14	10
241301300400290	13	14	4	14	10
241301300500290	13	14	5	14	10
241301300600290	13	14	6	14	10
241301300700290	13	14	7	14	10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-cięgnowe z ogniwem głównym MC4 i hakami z zapadką

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t
241301300800290	13	14	8	14	10
241301600200290	16	21,2	2	21,2	15
241301600300290	16	21,2	3	21,2	15
241301600400290	16	21,2	4	21,2	15
241301600500290	16	21,2	5	21,2	15
241301600600290	16	21,2	6	21,2	15
241301600700290	16	21,2	7	21,2	15
241301600800290	16	21,2	8	21,2	15

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved