

Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-ciężnowe z ogniwo głównym MC4 i hakami zabezpieczającymi

Informacja o produkcie



Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-ciężnowe MC-4 z hakami zabezpieczającymi to czterociężnowe zawiesie do podnoszenia przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych. Wyposażone jest w ogniwo główne MC-4 ze zintegrowaną funkcją skracania wszystkich czterech ciężen, co ogranicza liczbę elementów i zapewnia bardziej kompaktową oraz łatwiejszą w obsłudze konfigurację.

Zostało zaprojektowane do zrównoważonego podnoszenia, wszędzie tam, gdzie wymagane jest równomierne rozłożenie obciążenia, indywidualna regulacja długości każdego ciężna oraz przewidywalna wydajność pracy.

W skład zestawu wchodzi ogniwo główne MC-4, łańcuchy klasy 10, haki zabezpieczające oraz tabliczka znamionowa z informacją o DOR. Tworzy to kompletne i gotowe do użycia rozwiązanie.

Najlepiej sprawdza się do:

- podnoszenia ładunków wymagających wielu punktów zaczepienia dla zapewnienia stabilności,
- zastosowań wymagających kompaktowej konfiguracji ze zintegrowaną funkcją skracania,
- zastosowań podnoszeniowych, w których wymagane jest bezpieczne zamknięcie haków w celu ograniczenia ryzyka przypadkowego wypięcia.

Zalety produktu

- Ogniwo główne MC-4 posiada zintegrowaną funkcję skracania wszystkich ciężen, ograniczając liczbę dodatkowych elementów i upraszczając konfigurację. [... Read more](#)

Materiał: Stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: od -40°C do +200°C bez zmniejszenia DOR

Zakończenie: Czerwone malowanie proszkowe

standard: EN 818-4, AS 3776

(+25 % WLL)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-cięgnowe z ogniwnem głównym MC4 i hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t
241300600100310	6	3	1	3	2,12
241300600200310	6	3	2	3	2,12
241300600300310	6	3	3	3	2,12
241300600400310	6	3	4	3	2,12
241300600500310	6	3	5	3	2,12
241300600600310	6	3	6	3	2,12
241300600700310	6	3	7	3	2,12
241300600800310	6	3	8	3	2,12
241300800100310	8	5,3	1	5,3	3,75
241300800200310	8	5,3	2	5,3	3,75
241300800300310	8	5,3	3	5,3	3,75
241300800400310	8	5,3	4	5,3	3,75
241300800500310	8	5,3	5	5,3	3,75
241300800600310	8	5,3	6	5,3	3,75
241300800700310	8	5,3	7	5,3	3,75
241300800800310	8	5,3	8	5,3	3,75
241301000100310	10	8,4	1	8,4	6
241301000200310	10	8,4	2	8,4	6
241301000300310	10	8,4	3	8,4	6
241301000400310	10	8,4	4	8,4	6
241301000500310	10	8,4	5	8,4	6
241301000600310	10	8,4	6	8,4	6
241301000700310	10	8,4	7	8,4	6
241301000800310	10	8,4	8	8,4	6
241301300200310	13	14	2	14	10
241301300300310	13	14	3	14	10
241301300400310	13	14	4	14	10
241301300500310	13	14	5	14	10
241301300600310	13	14	6	14	10
241301300700310	13	14	7	14	10

Zawiesie łańcuchowe Powertex 4-cięgnowe z ogniwem głównym MC4 i hakami zabezpieczającymi

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL m	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t
241301300800310	13	14	8	14	10
241301600200310	16	21,2	2	21,2	15
241301600300310	16	21,2	3	21,2	15
241301600400310	16	21,2	4	21,2	15
241301600500310	16	21,2	5	21,2	15
241301600600310	16	21,2	6	21,2	15
241301600700310	16	21,2	7	21,2	15
241301600800310	16	21,2	8	21,2	15