

Żywica do zalewania zakończeń lin stalowych TALULOCK®

Informacja o produkcie



ALULOCK® to dwuskładnikowy system na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczony do zalewania lin stalowych w gniazdach i zakończeniach. Zapewnia wysoką przyczepność do poszczególnych drutów oraz 100% sprawności zakończenia przy prawidłowym zastosowaniu, również w wymagających systemach cumowniczych offshore.

Szczególnie polecana do:

- Zalewania lin stalowych stosowanych w podnoszeniu, olinowaniu, branży morskiej i offshore.
- Zastosowań wymagających żywicy do zalewania zakończeń lin stalowych z dopuszczeniem DNV, w tym lin wykorzystywanych w systemach cumowniczych offshore.

Zalety produktu:

- Dopuszczenie typu DNV zgodnie z DNV-CP-0095 oraz DNV-OS-E304.
- Wytrzymałość na ściskanie wynosząca 90 N/mm², odpowiednia do wymagających zakończeń lin stalowych.
- Bezrozpuszczalnikowa i niepalna formuła ułatwiająca użytkowanie, przechowywanie oraz transport.
- Wstępnie odmierzone zestawy dwuskładnikowe ze zmianą koloru potwierdzającą prawidłowe wymieszanie składników.

... [Read more](#)

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 13411-4, ISO 17558

Żywica do zalewania zakończeń lin stalowych TALULOCK®

Dane techniczne

Nr artykułu	Pojemność pojemnika cm ³
122502500060	250
122505000060	500
122510000060	1 000
122520000060	2 000