

Elektryczny wciągnik łańcuchowy LIFTKET STAR ONE 125–1000 kg

Informacja o produkcie



Elektryczny wciągnik łańcuchowy LIFTKET STAR ONE wyróżnia się regulacją prędkości zależną od obciążenia. Dzięki funkcji płynnego przyspieszania i zwalniania zapewnia łagodny rozruch oraz zatrzymanie.

Model STAR ONE można łatwo podłączyć do dowolnej jednofazowej sieci elektrycznej o napięciu od 110 do 240 V i częstotliwości 50 lub 60 Hz. Tak szeroki zakres kompatybilności umożliwia jego użytkowanie na całym świecie, niezależnie od lokalnych standardów sieci elektrycznej. Dzięki temu urządzenie doskonale sprawdza się w zastosowaniach międzynarodowych oraz w różnych miejscach pracy.

Cechy:


- zasilanie z sieci jednofazowej,
- prędkość podnoszenia dostosowana do obciążenia,
- zasilanie: 230 V, 1 faza, 50 Hz,
- udźwig do 1000 kg,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- przewód sterujący o długości 1,5 m,
- kaseta sterownicza z wyłącznikiem awaryjnym,
- stopień ochrony IP55,
- system EASY CONNECT,
- sterowanie falownikiem VFD 24 V DC,
- górny i dolny wyłącznik krańcowy,
- płynne przyspieszanie i zwalnianie dzięki rampie prędkości.

[... Read more](#)

Znakowanie: oznaczenie CE

Elektryczny wciągnik łańcuchowy LIFTKET STAR ONE 125–1000 kg

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość podnoszenia m	Prędkość podnoszenia m/min	Liczba łańcuchów	Motor kW	Klasa ISO/FEM	Łańcuch nośny	A	B	C	G	H	I	J	K	M	N	O	P	V	Waga kg
540100011470794	125/1-8	0,125	3	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100011470796	-	0,125	6	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	-
540100031410794	250/1-8	0,25	3	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100031410796	-	0,25	6	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	-
540100051290794	500/1-8	0,5	3	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100051290796	-	0,5	6	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	-
540100102140794	1000/2-4	1	3	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	428	540	19	22	24	12	37	40	24	74	26
540100102140796	-	1	6	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	428	540	19	22	24	12	37	40	24	74	-