

Цепь SA/S - EN818-2 Класс 10

Product information



Описание:

цепь для подъема или крепления (2 фактор безопасности).
Доступны в 2 вариантах

Star Alloy (SA/S):

* Рабочая температура: макс. 200°C

* Маркировка класса 10 на звене каждые 300 мм (до 16 мм) на других каждые 900 мм.

Star Alloy Plus + (SAP/S): для рабочих температур до 380 ° C (доступно по запросу)

Повышенной грузоподъемности

* Коэффициент запаса прочности:4: 1

* Класс: 10

Material: Легированная сталь

Marking: According to standard, В соответствии со стандартом EN 818-2

Temperature range: Star Alloy SA/S: від -40 ° C до 200 ° C - Star Alloy Plus + SAP/S: від -40 ° C до 380 ° C

Finish: Фиолетовый лак

Standard: EN 818-2

higher capacity

Warning: не подлежит термической обработке

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Код товара	Chain diameter mm	WLL ton	Min. breaking force kN	Pitch Length	D, P mm	Li min.	Le max.	Bec kg/m
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6 18	8,7	22	0,96
203500700000050	7	1,9	77	21	7 21	9,5	25	1,2
203500800000050	8	2,5	101	24	8 24	10,9	29	1,57
203501000000050	10	4	157	30	10 30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13 39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16 48	21,5	58	6,28
203501900000050	19	14	567	57	19 57	26,6	69	8,9
203502200000050	22	19	760	66	22 66	29,5	79	11,88
203502600000050	26	26,5	1 060	78	26 78	35	94	16,18

Blueprint

