Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

**Product information**



**Материал:** Легированная сталь 8. *Не перегревать.*
**Маркировка:** Согласно назначению цепи.
**Допустимая нагрузка:** 2,5 x WLL.
**Запас прочности:** 4:1.
**Покрытие:** Окрашенный.

... *Read more*

**Marking:** According to standard, CE-marked
**Standard:** EN 1677-2 (+25% WLL)

**Safety factor:** 4:1
**Класс:** 10


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Крюк чалочный HKS/S класс 10 - вилочный

## Blueprint




## Technical data

| Код товара | Код | WLL ton | EWL mm | For chain Ø mm | a mm | b mm | d mm | e mm | g mm | h mm | Вес kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300140430 | HKS/S-6 | 1,4 | 69 | 6 | 15 | 66 | 7 | 69 | 19 | 20 | 0,25 |
| 402300190430 | HKS/S-7 | 1,9 | 95 | 7 | 19 | 90 | 9 | 95 | 26 | 28 | 0,68 |
| 402300250430 | HKS/S-8 | 2,5 | 95 | 8 | 19 | 90 | 10 | 95 | 26 | 28 | 0,58 |
| 402300400430 | HKS/S-10 | 4 | 109 | 10 | 25 | 108 | 12,5 | 109 | 31 | 35 | 1,14 |
| 402300670430 | HKS/S-13 | 6,7 | 136 | 13 | 34 | 131 | 16 | 136 | 39 | 41 | 2,02 |
| 402301000430 | HKS/S-16 | 10 | 155 | 16 | 37 | 153 | 20 | 155 | 45 | 49 | 3,57 |
| 402301600430 | HKS/S-19/20 | 16 | 184 | 19-20 | 51 | 177 | 24 | 184 | 53 | 53 | 5,55 |
| 402301900430 | HKS/S-22 | 19 | 214 | 22 | 52 | 196 | 27 | 214 | 62 | 62 | 8,99 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved