



## Чалочный крюк HS-S класса 10 с ухом

### Product information

**Материал:** Легированная сталь 8. Не перегревать.

**Маркировка:** Согласно назначению цепи.

**Допустимая нагрузка:** 2,5 x WLL.

**Запас прочности:** 4:1.

**Покрытие:** Окрашенный.

**Marking:** According to standard, CE-marked

**Temperature range:** -40°C до + 380°C

**Standard:** EN 1677-2 (+25% WLL)

**Safety factor:** 4:1

**Класс:** 10

Код товара	Код	Chain diameter mm	WLL ton	EWL mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g1 mm	h mm	Вес kg
402300140420	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29
402300250420	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57
402300400420	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19
402300670420	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96
402301000420	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85
402301600420	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92
402301900420	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65
402302650420	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76

Blueprint

