

Звено соединительное увеличенное GL/S-2 класс 10

Product information



Материал: Легированная стали 10. *Не перегревать.*

Маркировка: Код.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.


... [Read more](#)

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Звено соединительное увеличенное GL/S-2 класс 10

Blueprint



Technical data

| Код товара | Код | WLL ton | EWL mm | For chain, 2-leg mm | For chain, 3-4-leg mm | Usable with a crane hook DIN 15401 No. up to | d mm | e mm | t mm | w mm | mm | Вес kg |
|--------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------|--|------|------|------|------|----|-----------|
| 402100360220 | GL/S2-6/7/8/4-6-10 | 3,55 | 394 | 6-7-8 | 6 | 25 | 23 | 394 | 340 | 180 | | 3,54 |
| 402100560220 | GL/S2-10/4-7/8-10 | 5,6 | 410 | 10 | 7-8 | 25 | 27 | 410 | 340 | 180 | | 5,12 |
| 402100950220 | GL/S2-13/4-10-10 | 9,5 | 425 | 13 | 10 | 25 | 33 | 425 | 340 | 180 | | 7,92 |
| 402101400220 | GL/S2-16/4-13-10 | 14 | 455 | 16 | 13 | 25 | 40 | 455 | 340 | 180 | | 12,32 |
| 402102120220 | GL/S2-19/4-16-10 | 21,2 | 480 | 19 | 16 | 25 | 40 | 480 | 340 | 180 | | 13,84 |