

Канат стальной VEROSTAR 8

Product information

Конструкция: Восьмипрядный канат состоит из обычных прядей. Пластиковый слой между внутренними и внешними прядями.

Особенности:
- Высокое разрывное усилие.
- Очень стабильная структура каната с высокой устойчивостью к усталости.
- Пластиковый слой между внутренними и наружными прядями защищает от износа внутренний слой и защищает сердечник от коррозии.

Marking: According to standard
Standard: EN 12385-4
Warning: Verostar 8 нельзя использовать с вертлюгами.

Fill factor: 0.61
RCN: 09
Tolerance Ø: +2% to +4%

Overhead cranes



Tower crane

Container crane

Mobile port crane

Loading crane

Piling crane

Ladle crane

STS crane

Straddle carrier

RTG

Код товара	Rope Diameter, mm	Steel area mm²	Min. Breaking force kN. 1770 N/mm²	Min. Breaking force kN. 1960 N/mm²	Вес kg/100m
01.B26VSR080E	8	31	47.9	53	28
01.B26VSR090E	9	39	60.6	67.1	35
01.B26VSR100E	10	48	74.8	82.8	43
01.B26VSR110E	11	58	90.5	100.2	52
01.B26VSR120E	12	69	107.7	119.3	62
01.B26VSR130E	13	81	126.4	140	73
01.B26VSR140E	14	94	146.6	162.3	85
01.B26VSR150E	15	108	168.3	186.3	97
01.B26VSR160E	16	123	191.5	212	110
01.B26VSR170E	17	138	216.2	239.4	125
01.B26VSR180E	18	155	242.3	268.3	140
01.B26VSR190E	19	173	270	299	156
01.B26VSR200E	20	192	299.2	331.3	173
01.B26VSR210E	21	211	329.8	365.2	190
01.B26VSR220E	22	232	362	400.9	209
01.B26VSR230E	23	253	395.7	438.1	228
01.B26VSR240E	24	276	430.8	477.1	248

01.B26VSR250E	25	299	467.5	517.6	270
01.B26VSR260E	26	324	505.6	559.9	292
01.B26VSR270E	27	349	545.2	603.8	314
01.B26VSR280E	28	376	586.4	649.3	338
01.B26VSR290E	29	403	629	696.5	363
01.B26VSR300E	30	431	673.1	745.4	388
01.B26VSR310E	31	460	718.8	795.9	414
01.B26VSR320E	32	491	765.9	848.1	442
01.B26VSR330E	33	522	814.5	901.9	470
01.B26VSR340E	34	554	864.6	957.4	498
01.B26VSR350E	35	587	916.2	1015	528
01.B26VSR360E	36	621	969.3	1073	559
01.G11VSR380E	38	692	1080	1196	623
01.B26VSR400E	40	767	1197	1325	690
01.B26VSR420E	42	845	1319	1461	761
01.B26VSR440E	44	928	1448	1603	835
01.B26VSR450E	45	970	1515	1677	873
01.B26VSR460E	46	1 014	1583	1753	912
01.B26VSR480E	48	1 104	1723	1908	993
01.B26VSR500E	50	1 198	1870	2071	1 078
01.B26VSR520E	52	1 295	2022	2239	1 166
01.B26VSR540E	54	1 397	2181	2415	1 257
01.B26VSR560E	56	1 502	2346	2597	1 352

01.B26VSR580E	58	1 612	2516	2786	1 451
01.B26VSR600G	60	1 725	-	2982	1 552

Technical data

Диаметр	Общее количество проволок	Количество проволок во внешних прядях	Количество обрывов при отбраковке				Средний коэффициент			Модуль упругости	Растяжение при 3% от минимального разрывного усилия
Ø	количество	проволок	Крестовая свивка		Параллельная свивка		заполнения	вращения	весовой	упругости	under 3%
мм	проволок	во внешних прядях	6 x d	30 x d	6 x d	30 x d				(кгс/мм²)	of MBL
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290