# Скоба US с болтом/гайкой изогнутая

**Product information**




POWERTEX

**Способ изготовления:** Кованый согласно U.S. спецификации RR-C-271.
**Материал:** Легированная сталь 8. Не перегревать.
**Маркировка:** Рабочая нагрузка.
**Допустимая нагрузка:** смотри табл.
**Запас прочности:** 6:1.
**Покрытие:** Оцинкован, с окрашенным болтом. ... *Read more*

**Marking:** According to standard, CE-marked
**Standard:** EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

**Safety factor:** 6:1
**Класс:** 6


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Скоба US с болтом/гайкой изогнутая

## Blueprint




## Technical data

| Код товара | WLL ton | EWL mm | Size inch | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Вес kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100050860 | 0,5 | 29 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 42,5 | 0,05 |
| 420100080860 | 0,75 | 31 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 47 | 0,1 |
| 420100100860 | 1 | 37 | 3/8 | 17 | 37 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 56,5 | 0,15 |
| 420100150860 | 1,5 | 43 | 7/16 | 18,5 | 43 | 11,3 | 12,7 | 27 | 29,5 | 63,5 | 0,22 |
| 420100200860 | 2 | 48 | 1/2 | 20,6 | 48 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 75,5 | 0,36 |
| 420100330860 | 3,25 | 60 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 18,8 | 40 | 43 | 92 | 0,76 |
| 420100480860 | 4,75 | 72 | 3/4 | 32 | 72 | 19 | 22 | 48 | 51 | 106 | 1,2 |
| 420100650860 | 6,5 | 85 | 7/8 | 37 | 85 | 22 | 25 | 54 | 58 | 120 | 1,8 |
| 420100850860 | 8,5 | 96 | 1 | 43,5 | 96 | 26,5 | 28 | 60 | 68,5 | 135 | 2,6 |
| 420100950860 | 9,5 | 109 | 1-1/8 | 48 | 109 | 29 | 32 | 68 | 75 | 143 | 3,8 |
| 420101200860 | 12 | 121 | 1-1/4 | 53 | 121 | 32 | 35 | 76 | 84 | 164 | 5,3 |
| 420101350860 | 13,5 | 134 | 1-3/8 | 59 | 134 | 35 | 38 | 84 | 94 | 182 | 7,2 |
| 420101700860 | 17 | 149 | 1-1/2 | 62 | 149 | 38 | 42 | 92 | 99 | 195 | 9,4 |
| 420102500860 | 25 | 178 | 1-3/4 | 75 | 178 | 45 | 50 | 106 | 128 | 224 | 15 |
| 420103500860 | 35 | 197 | 2 | 84 | 197 | 52 | 56 | 122 | 148 | 248 | 24 |
| 420105500860 | 55 | 270 | 2-1/2 | 107 | 270 | 66 | 70 | 145 | 186 | 302 | 45 |
| 420108500860 | 85 | 325 | 3 | 130 | 325 | 76 | 80 | 165 | 205 | 395 | 70 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved