

Двойное Поворотное Подъемное кольцо CODIPRO FE.DSS UP - внутренняя резьба

Product information



Поворотная скоба FE DSS специально разработана для одновременного подъема и вращения грузов. Его двойное поворотное действие обеспечивает идеальную стыковку с подъемной стропой. Кольцо может поворачиваться под нагрузкой. Кольцо поворачивается на 180° и имеет диапазон вращения 360°.

Свойства:

- Вращение под нагрузкой
- Использование для любых операций подъема
- Крутящий момент указан на всех подъемных кольцах

... [Read more](#)

Material: Высокопрочная сталь

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: от -20°C до +200°C


Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Safety factor: 5:1

Двойное Поворотное Подъемное кольцо CODIPRO FE.DSS UP - внутренняя резьба

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi mm	S mm	Вес kg
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10