

Подъемное кольцо скоба Codipro SS DSS

Product information



Подъемное кольцо из нержавеющей стали SS.DSS представляет собой двойное поворотное кольцо. Оно специально разработано для одновременного подъема и вращения грузов. Его двойное поворотное действие обеспечивает идеальное выравнивание со стропой.

Особенности:

- Кольцо из нержавеющей стали, обеспечивающее максимальную коррозионную стойкость.
- Возможность поворота под нагрузкой.
- Резьба от M45 до M56 или UNC доступна по запросу.


... [Read more](#)

Material: Нержавеющая сталь AISI 316 L
Marking: According to standard, CE-marked
Temperature range: -20°C до + 200°C
Standard: EN 1677-1
except grade/WLL

Safety factor: 5:1

Подъемное кольцо скоба Codipro SS DSS

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	Standard L1 mm	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	F mm	G, mm	L1mm mm	S mm	Bec kg
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4