


## Рым-гайка двойного вращения с внутренней резьбой Codipro SS FE DSS



### Product information



Двойная поворотная скоба из нержавеющей стали со внутренней резьбой SS FE SS

Конструкция: Центрированное подъемное кольцо с двойным шарниром, за исключением SEB, поворотный рым-болт на 360°.

**Material:** нержавеющая сталь AISI 316 L

**Marking:** According to standard, CE-marked, Соответствие директивам ЕС, качество стали GRADUP, рекомендуемый крутящий момент затяжки, марка производителя, метки прослеживаемости каждого компонента (Blacksmith + номер партии), резьба

**Temperature range:** -20°C + 200°C

**Finish:** Антикоррозийное покрытие на неокрашенных частях поворотных точек подъема CODIPRO и оранжевый цвет (RAL 2002) для крепления.

**Standard:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Safety factor:** 5:1

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm	S mm	Вес kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

# Blueprint

