



Подъемное кольцо с двойным шарниром Codipro SS FE DSR (женская версия)

Product information

Подъемное кольцо из нержавеющей стали SS.DSR представляет собой двойное поворотное кольцо. Может использоваться во влажной, агрессивной, химической среде, в морских условиях. Оно специально разработано для одновременного подъема и вращения грузов. Его двойное поворотное действие обеспечивает идеальное совмещение со стропой.

Может поворачиваться под нагрузкой

Material: нержавеющая сталь AISI 316 L

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: -20°C + 200°C

Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Safety factor: 5:1

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	L max. mm	S mm	Вес kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

Blueprint

