

Zip-Clip из стали нержавеющей

Product information



Позволяет изготовить канатную подвескную конструкцию по индивидуальному заказу. Просто используйте зажим на молнии, чтобы прикрепить веревку к выбранной вами точке крепления. Ассортимент состоит из кабельных барабанов и отдельных запорных устройств с возможностью выбора безопасной рабочей нагрузки.

Использование:

- Оборачивание вокруг существующих стальных конструкций, двутавровых балок или прогонов.
- Подходит для использования с широким спектром крепежных изделий, включая адаптеры для рым-болтов, крепежные детали для бетона, клинья для настила, зажимы для прогонов.
- Идеально подходит для подвесок большой и различной длины.
- Идеально подходит для кронштейнов вторичного освещения.
- Трос из нержавеющей стали морского класса доступен для специализированного применения.

Material: AISI 316

Note: Одобрено для статического, но не динамического подвешивания

Код товара	Код	Rope Ø range mm	WLL kg
121200100250	R100G/SS	1	8
121200100250	R200G/SS	1	8
121200200250	R100S/SS	2	45
121200300250	R100Y/SS	3	100
121200400250	R100P/SS	4	200

Technical data

Код товара	Описание
KL50	Rize KL50 10 kg WLL
R200G	Катушка с оцинкованной проволокой 200 м в коробке с дозатором.
R100G/SS	Катушка с проволокой из нержавеющей стали AISI 316 длиной 100 м.
R200G/SS	Катушка с проволокой из нержавеющей стали AISI 316 длиной 200 м.
KL100	Rize KL100 50 kg WLL
R100S	Катушка оцинкованной проволоки 100 м в коробке с дозатором.
R200S	Катушка оцинкованной проволоки 200 м в коробке с дозатором.
R500S	Катушка троса оцинкованного 500 м
R100S/SS	Катушка проволоки из нержавеющей стали AISI 316 длиной 100 м.
KL150	Rize KL150 120 kg WLL
R100Y	Катушка троса оцинкованного 100 м
R100Y/SS	Катушка троса из нержавеющей стали AISI 316 длиной 100 m
KL200	Rize KL200 230 kg WLL
R100P	Катушка троса оцинкованного 100 м
R100P/SS	Катушка троса из нержавеющей стали AISI 316 длиной 100 m

KL600	Rize KL600 500kg SWL
R100N	Катушка троса 100 Mtr Р