



Винт с поворотно-откидной проушиной 8-203

Product information

Винт позволяет вращаться на 360° и, благодаря своей контурности, отклоняться на 180°. Подвергается 100% обнаружению трещин методом Magnaflux. Имеет постоянные идентификационные метки. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M). Выдерживает пробную нагрузку 2,5 x DOR. Оценена усталость материала в 20000 циклов при нагрузке 1,5 x DOR. Быстрая и простая установка, вам нужно только резьбовое отверстие.

Material: Винт изготовлены из ковanej легированной стали, закаленной

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	M mm	Bec kg
42158203004	0,5	M8x1.25	10	40	41	41	10	17	101	65	M8	0,4
42158203005	0,55	M10x1.5	16	40	41	43	10	11	101	65	M10	0,5
42158203005L	0,55	M10x1.5	16	40	41	43	10	26	101	65	M10	0,5
42158203010	1,3	M12x1.75	38	65	59	57	15	15	157	104	M12	1,7
42158203010L	1,3	M12x1.75	38	65	59	57	15	30	157	104	M12	1,7
42158203019	2,4	M16x2	81	65	59	61	15	20	157	104	M16	1,8
42158203019L	2,4	M16x2	81	65	59	61	15	35	157	104	M16	1,8
42158203021	2,7	M20x2.5	136	65	59	65	15	25	157	104	M20	1,8
42158203021L	2,7	M20x2.5	136	65	59	65	15	45	157	104	M20	1,9
42158203030	3,75	M20x2.5	136	85	74	74	22	25	203	134	M20	4
42158203030L	3,75	M20x2.5	136	85	74	74	22	45	203	134	M20	5,2
42158203042	5,25	M24x3	312	85	74	78	22	26	203	134	M24	4,2
42158203042L	5,25	M24x3	312	85	74	78	22	56	203	134	M24	4,3
42158203070	8,75	M30x3.5	637	100	80	77	25	81	216	160	M30	6,6

Blueprint

