

## Рым-болт с поворотной петлей и длинным болтом 8-211

### Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение до 90°. Изготовлен из легированной стали, закаленной. Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, прошли контроль magnaflux. Отдельные кованые детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M), спецификация применяется для основного винта в соответствии с DIN EN ISO 4762.

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

[... Read more](#)

**Features:** Встроенный чип RFID/NFC  
**Material:** Легированная сталь закаленная  
**Marking:** According to standard, CE-marked  
**Standard:** EN 1677-1

**Safety factor:** 4:1

## Рым-болт с поворотной петлей и длинным болтом 8-211

### Blueprint



### Technical data

Код товара	WLL ton	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	J mm	K mm	L mm	N mm	E mm	M mm	Вес kg
42158211003105L	0,3	M 8	30	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	76	M 8	0,4
42158211006125L	0,63	M 10	60	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	96	M 10	0,4
42158211010150L	1	M 12	100	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	114	M 12	0,5
42158211015185L	1,5	M 16	150	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	149	M 16	0,7
42158211025230L	2,5	M 20	250	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	186	M 20	1,7
42158211040265L	4	M 24	400	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	221	M 24	2
42158211050340L	5	M 30	500	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	278	M 30	2,9
42158211100350L	10	M 42	1 000	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	272	M 42	7,9