Пневматическая малогабаритная цепная таль Red Rooster TCR

Product information

Общие сведения: благодаря серии LHR у нас есть тележки, предназначенные для тех приложений, где стандартная тележка имеет слишком большую высоту. В этой специальной версии подъемник встроен в раму тележки, чтобы уменьшить расстояние нижнего крюка от балки до минимума.

Стандартные свойства:

• Современные решения с новой тележкой, приводимой в движение двигателем
• Низкое обслуживание и износ приводного двигателя благодаря меньшему количеству деталей
• Точная регулировка скорости при подъеме и опускании
• Точная регулировка скорости тележки
• Настраивается для разных размеров балок
• Тележки с низким углублением доступны в стандартной версии (каталожный номер LHEP...) или в искростойкой версии с бронзовыми колесами, крюками с бронзовым покрытием для взрывоопасных зон (каталожный номер LHATPSR) с сертификатом ATEX.

Альтернативно:

• Реечный привод
• Морская краска (с сертификатом)
• Спецификации группы ATEX ii 2 iII 3

Код товара	WLL ton	Number of falls	Type	Lifting speed without load m/min	Lifting speed with load m/min	Lowering speed with load m/min	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Вес kg
5601TCR500LHR	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85
5601TCR10002LHR	1,1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90
5601TCR1000LHR	1,1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90
5601TCR2000LHR	2,2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105