Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Пневматические сверхмощные цепные Тали Red Rooster TMH

Product information



Пневматические цепные тали Red ROOSTER разработаны специально для тяжелых промышленных применений. Прочный корпус из литой стали. Стандартно оснащен ограничителем нагрузки.

Стандартные свойства:

• Точная регулировка скорости (управление кабелем и пультом).
• Оптимальное управление нагрузкой, высокоточное позиционирование.
• Компактный дизайн.
• Система конечной остановки.
• Встроенный ограничитель нагрузки без потери высоты подъема.
• Управление с помощью шнура или пульта
• Низкий уровень шума.
• Давление воздуха 0,4-0,63 МПа (4-6,3 бар).

Альтернативно:

• Морская спецификация / коррозионная стойкость
• Системы окраски от C2-промышленная спецификация к C5-морская спецификация (стандартная обработка красного цвета, другие цвета RAL доступны по запросу).
• Пульт радио управления для электро-пневматического управления.
• Системы управления.
• Цепные ящики (ПВХ, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь).
• Доступны различные типы крючков.
• Системы подачи воздуха и клапаны.
• Блок управления воздухом.
• Главный воздушный запорный клапан.
ATEX: Согласно директиве EC 94/9 / EC (классификация Ex)

... *Read more*

Marking: According to standard, CE-marked
Standard: EN 14492-2


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Пневматические сверхмощные цепные Тали Red Rooster TMH

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Number of falls	Type	Lifting speed without load m/min	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Lifting speed with max.load m/min	Lowering speed with max.load m/min	Weight at 3m HOL kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm
5601TMH50TC4	50	4	Cord control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	4	Pendant control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	4	Cord control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	4	Pendant control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved