



## Пневматическая цепная таль с блокировкой Red Rooster серия TCR / TCS

### Product information

Red ROOSTER пневматическая цепная таль со встроенной пневматической тележкой для нагрузок от 250 до 2000 кг. Серия TCR разработана специально для тяжелых промышленных применений. Серия TCS-это высокоскоростные подъемники, специально предназначенные для транспортировки материалов, с алюминиевым корпусом.

#### Стандартные свойства:

- Точная регулировка скорости вращения (проводное управление и манипулятор).
- Оптимальное управление нагрузкой, высокоточное позиционирование.
- Твердый стальной корпус.
- Маневрирование подъемника и тележки с 4-кнопочным блоком управления
- Компактная конструкция.
- Система Endstop.
- Ограничитель нагрузки встроен с низким зазором.
- 4-колесная тележка, подходящая для различных профилей балок (параллельных, конических)
- Противоскользкие пластины.
- Низкий уровень шума
- Давление воздуха 0,4-0,63 МПа (4-6,3 бар).

#### Альтернативно:

- Морская спецификация / коррозионная стойкость
- Лакокрасочные покрытия от C2-Industrial до C5-Offshore (стандартно окрашены в красный цвет. Другие цвета из палитры RAL доступны по запросу).
- Выбор системы управления.
- Пульт радио управления для электропневматического управления.
- Цепные коллекторы (ПВХ, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь). Доступны различные типы крючков или вертлюгов.
- Системы подачи воздуха и клапаны.
- Блок подготовки воздуха.
- Отвод отработанного воздуха.
- Возможность адаптации руководства к индивидуальным потребностям.
- Системы подачи питания ("занавески").
- Главный воздушный запорный клапан.

ATEX: в соответствии с директивой ЕС 94/9 /ЕС (классификация Ex)

Рекомендуется: мы настоятельно рекомендуем использовать устройство для очистки воздуха SMC (продается отдельно.)

Код товара	WLL ton	Number of falls	Lifting speed without load m/min	Air consumption lifting (l/sec)	Lifting speed with load m/min	minimum hose diam " hose	A, B, C, D mm	ØE, F mm	G, H, I mm	J, K, L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Bec kg				
5601TCR500AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31
5601TCR250AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112350	36	22	112	140	15	20	70	22	32
5601TCR5002AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34
5601TCS500AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41
5601TCR1000AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34
5601TCR10002AT2S	1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35
5601TCS9802AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112530	40	23	163	205	30	25	123	42	45
5601TCR20002AT2S	2	2	5,7	25	3	1/2"	21TBC135	70	35	35	71285	235	112645	45	29	155	185	37	30	140	55	40

# Blueprint

