

Пневматическая цепная таль с блокировкой Red Rooster серия TCR / TCS

Product information

Red ROOSTER пневматическая цепная таль со встроенной пневматической тележкой для нагрузок от 250 до 2000 кг. Серия TCR разработана специально для тяжелых промышленных применений. Серия TCS-это высокоскоростные подъемники, специально предназначенные для транспортировки материалов, с алюминиевым корпусом.

Стандартные свойства:

- Точная регулировка скорости вращения (проводное управление и манипулятор).
- Оптимальное управление нагрузкой, высокоточное позиционирование.
- Твердый стальной корпус.
- Маневрирование подъемника и тележки с 4-кнопочным блоком управления
- Компактная конструкция.
- Система Endstop.
- Ограничитель нагрузки встроен с низким зазором.
- 4-колесная тележка, подходящая для различных профилей балок (параллельных, конических)
- Противоскользящие пластины.
- Низкий уровень шума
- Давление воздуха 0,4-0,63 МПа (4-6,3 бар).

Альтернативно:

- Морская спецификация / коррозионная стойкость
- Лакокрасочные покрытия от C2-Industrial до C5-Offshore (стандартно окрашены в красный цвет. Другие цвета из палитры RAL доступны по запросу).
- Выбор системы управления.
- Пульт радио управления для электропневматического управления.
- Цепные коллекторы (ПВХ, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь). Доступны различные типы крючков или вертлюгов.
- Системы подачи воздуха и клапаны.
- Блок подготовки воздуха.
- Отвод отработанного воздуха.
- Возможность адаптации руководства к индивидуальным потребностям.
- Системы подачи питания ("занавески").
- Главный воздушный запорный клапан.

АТЕХ: в соответствии с директивой ЕС 94/9 /ЕС (классификация Ех)

Рекомендуется: мы настоятельно рекомендуем использовать устройство для очистки воздуха SMC (продается отдельно.)

Код товара	WLL I	Number of falls	Lifting speed without load m/min	Air consumption lifting L (I/sec)	ifting speed with n load m/min																	S B	
5601TCR500AT2S	0,25	1	20,5	25	10,5	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 52	25 40	29	156 1	.86 2	9,5 25	5 113	3 20	31
5601TCR250AT2S	0,25	1	19	15	9,3	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 35	50 36	22	112 1	40 1	15 20	70	22	32
5601TCR5002AT2S	0,5	2	9,5	15	4,6	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 39	90 35	25	112 1	40 2	25 18	87,	532,5	34
5601TCS500AT2S	0,5	1	33	28	17	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 45	50 36	22	163 2	05 1	15 20	100	0 18,5	41
5601TCR1000AT2S	1	1	11,3	25	6	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 52	25 40	29	156 1	.86 2	9,5 25	5 116	6 23	34
5601TCR10002AT29	6 1	2	9,5	25	5,3	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 56	60 40	29	156 1	.86 2	9,5 25	5 147	7 42	35
5601TCS9802AT2S	1	2	16	28	8,5	1/2"	21	ТВС	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 53	30 40	23	163 2	05 3	30 25	5 123	3 42	45
5601TCR20002AT2S	6 2	2	5,7	25	3	1/2"	21	TBC	135	70	35	35 7:	1 285	235	112 64	15 45	29	155 1	.85	37 30	140) 55 -	40

Blueprint

