



Канат стальной ROPETEX S49 из нержавеющей стали

Product information

ROPETEX



Ropetex S49 из нержавеющей стали часто используется как крепежный трос для такелажа. Благодаря высокому качеству материала из нержавеющей стали он обладает отличной коррозионной стойкостью. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 12 мм. ROPETEX S49 оснащен стальным сердечником (WSC).

Rope construction: 6x7-WSC (7x7)

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Marking: According to standard

Temperature range: -40°C до +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Fill factor: 0,55

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



Код товара	Rope Diameter, mm	Steel area mm²	Min. Breaking force kN. 1570 N/mm²	Вес kg/100m
108100104620028	1	0,43	0.61	0,38
108100124620028	1,2	0,62	0.88	0,55
108100154620028	1,5	0,97	1.37	0,86
108100204620028	2	1,73	2.44	1,54
108100304620028	3	3,89	5.48	3,46
108100404620028	4	6,91	9.75	6,14
108100504620028	5	10,8	15.2	9,6
108100604620028	6	15,6	21.9	13,8
108100804620028	8	27,6	39	25