Тросовый строп WLS-175

Product information

Описание: Базовое звено с одного конца и крюк с замком с другого, сомкнутые металлической муфтой.
Размер: Ø 3-52 мм, другие размеры по запросу.

Код товара	WLL ton
1603	0,12
1603	0,21
1603	0,32
1603	0,47
1603	0,64
1603	0,82
1603	1,28
1603	1,84

	1603	2,51
	1603	3,3
	1603	4,1
	1603	5,1
	1603	6,2
	1603	7,38
	1603	8,66
	1603	10,04
	1603	13,12
	1603	16,59
	1603	20,56
	1603	24,78
	1603	29,55
	1603	34,69

Technical data

Строп из стального троса - Стальной сердечник 2

ø 3 мм - 7 мм 6x19M WSC -1960Н/мм2 / ø 8 мм и выше 6X36WS IWRC -1960Н/мм2 - EN 13414-1

Коэффициент безопасности 5:1	Диаметр каната Ø	1-часть	2-часть	3-4-часть	Бесконечный					
Прямая тяга	**Зацеп дросселя**	**Зацеп для корзины**	**0°–45°**	**45°–60°**	**0°–45°**	**45°–60°**	**Прямая тяга**	**Дроссельная защелка**	**Зацеп для корзины**	
mm	Предельная рабочая нагрузка (WLL) в тоннах									
3	0,12	0.09	0.23	0,16	0,12	0,25	0,18	0,23	0,19	0,47

4	0,21	0,17	0,42	0,29	0,21	0,44	0,31	0,42	0,33	0,84
5	0,32	0,26	0,65	0,45	0,32	0,68	0,49	0,65	0,52	1,30
6	0,47	0,37	0,94	0,66	0,47	0,98	0,70	0,94	0,75	1,87
7	0,64	0,51	1,28	0,89	0,64	1,34	0,96	1,28	1,02	2,56
8	0,82	0,66	1,64	1,15	0,82	1,72	1,23	1,64	1,31	3,28
9	1,04	0,83	2,07	1,45	1,04	2,18	1,56	2,07	1,66	4,15
10	1,28	1,02	2,56	1,79	1,28	2,69	1,92	2,56	5,05	5,12
11	1,55	1,24	3,10	2,17	1,55	3,25	2,32	3,10	2,48	6,20
12	1,84	1,47	3,67	2,57	1,84	3,85	2,75	3,67	2,94	7,34
13	2,17	1,73	4,33	3,03	2,17	4,55	3,25	4,33	3,47	8,66
14	2,51	2,01	5,03	3,52	2,51	5,28	3,77	5,03	4,02	10,06
16	3,29	2,63	6,57	4,60	3,29	6,90	4,93	6,57	5,26	13,14
18	4,15	3.,32	8,30	5,81	4,15	8,71	6,22	8,30	6,64	16,59
20	5,12	4,10	10,24	7,17	5,12	10,75	7,68	10,24	8,19	20,48
22	6,20	4,96	12,41	8,69	6,20	13,03	9,31	12,41	9,93	24,82
24	7,38	5,90	14,76	10,33	7,38	15,5	11,07	14,76	11,81	29,51
26	8,66	6,93	17,33	12,13	8,66	18,19	13,00	17,33	13,86	34,65
28	10,04	8,03	20,08	14,06	10,04	21,08	15,06	20,08	16,06	40,16
32	13,12	10,50	26,25	18,37	13,12	27,56	19,69	26,25	21,00	52,49
36	16,59	13,67	33,19	23,23	16,59	34,84	24,89	33,19	26,55	66,37
40	20,56	16,45	41,11	28,78	20,56	43,17	30,84	41,11	32,89	82,23
44	24,78	19,82	49,56	34,69	24,78	52,04	37,17	49,56	39,65	99,12

48	29,55	36,64	59,10	41,37	29,55	62,06	44,33	59,10	47,28	118,21
52	34,69	27,75	69,38	48,57	34,69	72,85	52,04	69,38	55,51	138,76
Factor (K_L)	2	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4

Если многоветвевой строп используется в чокерной сцепке, уменьшите значения на 20%.