



Крепление LS-176

Product information

Описание: Базовое звено с одного конца и безопасный крюк с другого, сомкнутые металлической муфтой.

Размер: Ø 3-40 мм, другие размеры по запросу.

Код товара

**WLL
ton**

1603

0,12

1603

0,21

1603

0,32

1603

0,47

1603

0,64

1603

0,82

1603

1,04

1603

1,28

1603

1,55

1603

1,84

1603

2,17

1603

2,51

1603

3,3

1603

4,1

1603

5,1

1603

6,2

1603

7,38

1603

8,66

1603

10,04

1603

13,12

1603

16,59

Technical data

с волокнистой сердцевинной - 1770 Н/мм²

Стропа	Рабочие нагрузки в тоннах		
Ø	□	□	□
мм	Прямой подъём	Подъём с натяжением	U-Подъём
3	0,09	0,07	0,18
4	0,15	0,12	0,3
5	0,25	0,2	0,5
6	0,35	0,28	0,7
7	0,5	0,4	1
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8

32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

с волокнистой сердцевинной - 1960 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах		
Ø	□	□	□
мм	Прямой подъём	Подъём с натяжением	U-Подъём
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6

16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6