Крепление LS-180

Product information

Описание: Базовые звенья с двух концов, сомкнутые металлической муфтой.
Размер: Ø 3-71 мм, другие размеры по запросу.

	WLL ton
	0,12
	0,21
	0,32
	0,47
	0,64
	0,82
	1,04
	1,28

	1,55
	1,84
	2,17
	2,51
	3,3
	4,1
	5,1
	6,2
	7,38
	8,66
	10,04
	13,12
	16,59
	20,56
	24,78
	29,55

Technical data

с волокнистой сердцевиной - 1770 Н/мм²

Стропа	Рабочие нагрузки в тоннаъ		
Ø			
мм	Прямой	Подъём с натяжением	U-Подъём

	подъем	..	..
3	0,09	0,07	0,18
4	0,15	0,12	0,3
5	0,25	0,2	0,5
6	0,35	0,28	0,7
7	0,5	0,4	1
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58

52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

с волокнистой сердцевиной - 1960 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах		
Ø			
мм	**Прямой подъём**	**Подъём с натяжением**	**U-Подъём**
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6