

Крепление LS-184

Product information



Описание: Базовое звено с одной стороны и скоба с другого, сомкнутые металлической муфтой.

Размер: Ø 3-71 мм, другие размеры по запросу.

[... Read more](#)

Крепление LS-184

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	WLL
1603	3	0,09
1603	4	0,15
1603	5	0,25
1603	6	0,35
1603	7	0,5
1603	8	0,7
1603	10	1,05
1603	12	1,55
1603	14	2,12
1603	16	2,7
1603	18	3,4
1603	20	4,35
1603	22	5,2
1603	24	6,3
1603	26	7,2
1603	28	8,4
1603	32	11
1603	36	14
1603	40	17
1603	44	21
1603	48	25
1603	52	29
1603	56	33,5
1603	60	39

с волокнистой сердцевинной - 1770 Н/мм²

Крепление LS-184

Стропа	Рабочие нагрузки в тоннах		
Ø	□	□	□
мм	Прямой подъём	Подъём с натяжением	U-Подъём
3	0,09	0,07	0,18
4	0,15	0,12	0,3
5	0,25	0,2	0,5
6	0,35	0,28	0,7
7	0,5	0,4	1
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50

Крепление LS-184

Стропа	Рабочие нагрузки в тоннах		
Ø	□	□	□
мм	Прямой подъём	Подъём с натяжением	U-Подъём
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

с волокнистой сердцевинной - 1960 Н/мм²

Крепление LS-184

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах		
Ø	□	□	□
мм	Прямой подъём	Подъём с натяжением	U-Подъём
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6