Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Крепление LS-264

Product information



Описание: Базовое звено с одного конца и стандартная мягкая петля с другого, сомкнутые металлической муфтой.
Размер: Ø 3-71 мм, другие размеры по запросу.

... *Read more*

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Крепление LS-264

Technical data

Код товара	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° т	WLL 45°-60° т
1605	3	0,16	0,16	0,12
1605	4	0,29	0,29	0,21
1605	5	0,45	0,45	0,32
1605	6	0,66	0,66	0,47
1605	7	0,89	0,89	0,64
1605	8	1,15	1,15	0,82
1605	9	1,45	1,45	1,04
1605	10	1,79	1,79	1,28
1605	11	2,17	2,17	1,55
1605	12	2,57	2,57	1,84
1605	13	3,03	3,03	2,17
1605	14	3,52	3,52	2,51
1605	16	4,6	4,6	3,3
1605	18	5,81	5,81	4,1
1605	20	7,17	7,17	5,1
1605	22	8,69	8,69	6,2
1605	24	10,33	10,33	7,38
1605	26	12,13	12,13	8,66
1605	28	14,06	14,06	10,04
1605	32	18,37	18,37	13,12
1605	36	23,23	23,23	16,59
1605	40	28,78	28,78	20,56
1605	44	34,69	34,69	24,78
1605	48	41,37	41,37	29,55

с волокнистой сердцевиной - 1960 Н/мм²

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Крепление LS-264

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø		
мм	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32

© November 2026 - All Rights Reserved

Крепление LS-264

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø	□	□
мм	0°-45°	45°-60°
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60

со стальной сердцевиной - 1770 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø	□	□
мм	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Крепление LS-264

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø	□	□
мм	0°-45°	45°-60°
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

со стальной сердцевиной - 1960 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø	□	□
мм	0°-45°	45°-60°
3	0,15	0,11
4	0,27	0,19

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Крепление LS-264

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø		
мм	0°-45°	45°-60°
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35
56	56	40
60	65	46

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Крепление LS-264

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved