Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Крюк приварной, класс 8

Product information

Крюк приварной, для установки на ковше экскаватора, строительной техники, транспортных средствах.

... *Read more*



Material: Сталь
Marking: According to standard, CE-mark
Temperature range: -40 - (+)200°C / 400°C = г\п 75%
Finish: Крашеный желтый
Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1
Класс: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Крюк приварной, класс 8

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Вес kg
4205KAKO02	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8
4205KAKO03	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2
4205KAKO05	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5
4205KAKO08	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3
4205KAKO10	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2
4205KAKO15	16	14	241	54	45	184	67	61	7,9

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved