

Таль ручная цепная KITO CB ATEX

Product information



Эта цепная таль обеспечивает безопасную работу в потенциально взрывоопасной

атмосфере. Она защищена от взрывоопасных газов, паров и пыли.

KITO обеспечивает квалифицированное использование цепных подъемников серии Kito CB ATEX, соответствующих директиве ATEX.

Доступно для использования в среде с температурой T4.

Опция :

- Различные типы подвески: включают верхний крюк и Kito Universal Trolleys TS модель ATEX версия (конфигурации с обычными тележками или с ручной обработкой передач) для лучшего контроля нагрузки.

- Устройство защиты от перегрузки (OLL) :

уникальный механизм скользящей муфты защищает подъемник от повреждений в случае перегрузки без увеличения размера устройства.

- Специальные грузоподъемности предоставляются по запросу [... Read more](#)


Marking: Заводская табличка с маркировкой грузоподъемности, CE и серийным номером.

Finish: окрашена

Safety factor: 4:1

Таль ручная цепная КИТО СВ АТЕХ

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Type	Load chain mm	Hand force max. kg	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	c mm	Bec kg
500100050251030	0,5	2,5	1	CB005 ATEX	6.3 x 19	29	162	161	2 500	71	99	39	42,5	295	11,5
500100100251030	1	2,5	1	CB010 ATEX	7.1 x 21	35	171	182	2 500	78	112	34	47,5	350	14,5
500100200301030	2	3	2	CB020 ATEX	7.1 x 21	33	171	235	3 100	78	162	42,5	56	510	24
500100300301030	3	3	2	CB030 ATEX	9.0 x 27	34	192	282	3 600	91	194	46,5	63	600	41