



Таль электрическая KITO Серия ER2 Large Capacity Single Speed

Product information

Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые в использовании подъемные устройства.

Она имеет верхний подвесной крюк, литый алюминиевый корпус, электромагнитный тормоз и цепной контейнер.

Доступные модели от 10 тонн до 20 тонн.

Стандартная конфигурация:

- 400 В / 50 Гц
- Однискоростное контакторное управление
- СН - Meter: часы работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта

Опция:

- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование изменений скорости
- Конечный выключатель уровня
- Стальной цепной контейнер
- Версии тележек : с мотором, с трансмиссией и с толканием

Код	WLL ton	Number of falls	Motor kW	Lifting motor Rating (%ED)	Lifting speed* 50Hz m/min	Knacc ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Load chain mm	Бec kg
ER2-1005	10	4	3.5x2	60	2,9	M4/1Am	11	11,2 x 31,3	303
ER2-1505	15	6	3.5x2	60	1,9	M4/1Am	17	11,2 x 31,3	404
ER2-2005	20	8	3.5x2	60	1,4	M4/1Am	22	11,2 x 31,3	476

Blueprint

