Таль электрическая KITO Серия ER2 Dual Speed

Product information



Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые в использовании тельферы.
Имеет крюк или верхнюю подвеску, корпус из алюминиевого литья, электромагнитный тормоз и цепной контейнер.
Модели от 125 кг до 5 тонн.

Стандартная конфигурация:

- 400 В / 50 Гц
- Преобразователь частоты для 2 скорости подъема
- CH - Meter: время работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80
(DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта

Опция:

- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование изменений скорости
- Стальной цепной контейнер

... *Read more*

Note: Может также поставляться с бесступенчатым регулированием скорости, программируемыми уровнями скорости и блоком контроля.


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Таль электрическая KITO Серия ER2 Dual Speed

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Motor kW	Lifting motor Rating (%ED)	Класс ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Lifting speed* 50Hz high m/min	Lifting speed* 50Hz low m/min	Test load kg	Load chain mm	Вес kg
5401012510074	ER2-001IH	0,125	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2.8-1.4	156	4.3 x 12	27
5401000310074	ER2-003IS	0,25	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1.8-0.9	313	4.3 x 12	27
5401000310071	ER2-003IH	0,25	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2.6-1.3	313	6.0 x 16.8	36
5401000510074	ER2-005IL	0,5	3	1	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0.8-0.4	625	6.0 x 16.8	32
5401000510071	ER2-005IS	0,5	3	1	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1.4-0.7	625	6.0 x 16.8	36
5401001010074	ER2-010IL	1	3	1	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0.7-0.3	1 250	7.7 x 21.5	45
5401001010071	ER2-010IS	1	3	1	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1.4-0.7	1 250	7.7 x 21.5	52
5401001610074	ER2-016IS	1,6	3	1	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0.9-0.4	2 000	10.2 x 28.5	72
5401002010074	ER2-020IL	2	3	1	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0.7-0.4	2 500	10.2 x 28.5	73
5401002010071	ER2-020IS	2	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1.4-0.7	2 500	10.2 x 28.5	89
5401002510074	ER2-025IS	2,5	3	1	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1.1-0.6	3 130	11.2 x 31.3	100
5401003220074	ER2-032IS	3,2	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0.9-0.4	4 000	10.2 x 28.5	105
5401005020074	ER2-050IS	5	3	2	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0.6-0.3	6 250	11.2 x 31.3	128

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved