

Таль электрическая KITO Серия ER2 Dual Speed

Product information



Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые в использовании тельферы.

Имеет крюк или верхнюю подвеску, корпус из алюминиевого литья, электромагнитный тормоз и цепной контейнер.

Модели от 125 кг до 5 тонн.

Стандартная конфигурация:

- 400 В / 50 Гц
- Преобразователь частоты для 2 скорости подъема
- СН - Meter: время работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта

Опция:


- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование изменений скорости
- Стальной цепной контейнер

... [Read more](#)

Note: Может также поставляться с бесступенчатым регулированием скорости, программируемыми уровнями скорости и блоком контроля.

Таль электрическая KITO Серия ER2 Dual Speed

Blueprint



Technical data

| Код товара | Код | WLL ton | Lifting height m | Number of falls | Motor kW | Lifting motor Rating (%ED) | Класс ISO/FEM | Additional weight per 1 m lift | Lifting speed* 50Hz high m/min | Lifting speed* 50Hz low m/min | Test load kg | Load chain mm | Бес кг |
|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 5401012510074 | ER2-001IH | 0,125 | 3 | 1 | 0,56 | 40/20 | M6/3m | 0,42 | 16,6 | 2.8-1.4 | 156 | 4.3 x 12 | 27 |
| 5401000310074 | ER2-003IS | 0,25 | 3 | 1 | 0,56 | 40/20 | M6/3m | 0,42 | 10,8 | 1.8-0.9 | 313 | 4.3 x 12 | 27 |
| 5401000310071 | ER2-003IH | 0,25 | 3 | 1 | 0,9 | 40/20 | M6/3m | 0,81 | 15,7 | 2.6-1.3 | 313 | 6.0 x 16.8 | 36 |
| 5401000510074 | ER2-005IL | 0,5 | 3 | 1 | 0,56 | 40/20 | M6/3m | 0,81 | 4,5 | 0.8-0.4 | 625 | 6.0 x 16.8 | 32 |
| 5401000510071 | ER2-005IS | 0,5 | 3 | 1 | 0,9 | 40/20 | M6/3m | 0,81 | 8,5 | 1.4-0.7 | 625 | 6.0 x 16.8 | 36 |
| 5401001010074 | ER2-010IL | 1 | 3 | 1 | 0,9 | 40/20 | M5/2m | 1,33 | 4,2 | 0.7-0.3 | 1 250 | 7.7 x 21.5 | 45 |
| 5401001010071 | ER2-010IS | 1 | 3 | 1 | 1,8 | 40/20 | M5/2m | 1,33 | 8,2 | 1.4-0.7 | 1 250 | 7.7 x 21.5 | 52 |
| 5401001610074 | ER2-016IS | 1,6 | 3 | 1 | 1,8 | 40/20 | M5/2m | 2,3 | 5,3 | 0.9-0.4 | 2 000 | 10.2 x 28.5 | 72 |
| 5401002010074 | ER2-020IL | 2 | 3 | 1 | 1,8 | 40/20 | M4/1Am | 2,3 | 4,3 | 0.7-0.4 | 2 500 | 10.2 x 28.5 | 73 |
| 5401002010071 | ER2-020IS | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 40/20 | M4/1Am | 2,3 | 8,2 | 1.4-0.7 | 2 500 | 10.2 x 28.5 | 89 |
| 5401002510074 | ER2-025IS | 2,5 | 3 | 1 | 3,5 | 40/20 | M4/1Am | 2,8 | 6,6 | 1.1-0.6 | 3 130 | 11.2 x 31.3 | 100 |
| 5401003220074 | ER2-032IS | 3,2 | 3 | 2 | 3,5 | 40/20 | M4/1Am | 4,7 | 5,2 | 0.9-0.4 | 4 000 | 10.2 x 28.5 | 105 |
| 5401005020074 | ER2-050IS | 5 | 3 | 2 | 3,5 | 40/20 | M4/1Am | 5,6 | 3,3 | 0.6-0.3 | 6 250 | 11.2 x 31.3 | 128 |