

## Вертикальный подъемный захват TBLC – не оставляет следов

### Product information



Захват для вертикального подъема и транспортировки плит всех видов, блоков и конструкций с параллельными сторонами без оставления следов, царапин и или повреждения поверхности материала. Идеально подходит для подъема материалов, таких как (нержавеющая) сталь, алюминий, природный камень, композитные, окрашенные материалы, дерево, стекло, пластик и т.д. зажим фиксируется в открытом положении. Для выполнения подъема оператор должен активировать рычаг и удерживать его, пока сила на подъемном проушине идет вверх. При укладке груза, зажим автоматически замыкает себя

### Характеристики:

- \* 2 специальные синтетические антифрикционные прокладки, гарантирующие отсутствие следов, повреждений
- \* Облегченная конструкция для удобной эксплуатации
- \* Высококачественный, сверхпрочный корпус
- \* Простота обслуживания, простота замены деталей, доступных по запросу.
- \* Не применяется предельная рабочая нагрузка

... [Read more](#)


**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, маркировка CE

**Temperature range:** -40°C до +100°C

**Standard:** EN 13155

## Вертикальный подъемный захват TBLC – не оставляет следов

### Blueprint



### Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V min-max mm	U min-max mm	S mm	T mm	X mm	Y mm	Вес kg
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3
502100203600820	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18
502100305000820	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33