Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захват горизонтальный TDH

Product information



Облегченный высокопрочный зажим для безопасного и легкого подъема листов которые сгибаются или деформируются во время подъема.

Горизонтальный захват TDH должен применяться всегда в паре (или несколько пар)

... *Read more*

Features: * Компактная конструкция и высокая грузоподъемность * облегченная конструкция для легкого перемещения * высоко качественный сверхпрочный сварной корпус
Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE
Temperature range: -40°C до +100°C
Standard: EN 13155
Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)
Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HrC (345 Hb, 1166 H / мм2)


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захват горизонтальный TDH

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved