Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захват вертикальный для подъема балок FBK

Product information



Описание:
Для вертикального подъема, транспортировки и укладки стальных балок (H), профилей и конструкций, где груз должен оставаться в идеальном положении. Особенно рекомендуется для транспортировки и укладки стальных балок (H) (например, при резке стальных балок, укладке стальных балок и строительстве стальных конструкций).

Свойства:

• Специальное подъемное ухо, которое помещает центр тяжести балки / груза прямо под ухо.
• При подъеме баланс балки сохраняется и удерживает полосы вертикально, поэтому балку можно легко штабелировать или позиционировать.
• Всегда оснащен предохранительным механизмом, который гарантирует, что зажим не соскользнет при приложении подъемной силы и при опускании груза.
• Зажим фиксируется как в закрытом, так и в открытом положении.
• Легкий дизайн для удобной переноски.
• Сверхмощный сварной корпус.
• Простота обслуживания, легкая замена деталей.
Запасные части доступны по запросу.

... *Read more*

Features: Специальное подъемное ушко, в котором размещается центр тяжести балки/груза непосредственно под ушком. Во время подъема балка сбалансирована и удерживает ремни вертикально, чтобы балку можно было легко уложить или расположить. Всегда оснащен предохранительным механизмом, который гарантирует, что зажим не будет скользить при приложении подъемной силы и при опускании груза. Зажим фиксируется как в закрытом, так и в открытом положении. Легкая конструкция для легкой транспортировки.
Marking: According to standard, CE-mark, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, предельная рабочая нагрузка (ГРН), раскрытие тисков и маркировка CE.
Temperature range: -40°C до +100°C
Standard: EN 13155
Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HrC (345 Hb, 1166 H / мм2)


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Захват вертикальный для подъема балок FBK

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Beam width mm	V mm	W mm	S mm	H mm	T mm	Z mm	X mm	U mm	Вес kg
502300100150450	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3
502300150200450	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7
502300300250450	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved