



Домкрат механический низкоподхватный POWERTEX PTJ-S1

Product information

POWERTEX

PTJ-S1 прост в эксплуатации благодаря съемной ручке. Домкрат может подниматься с помощью стержня домкрата или верхней пластины, а грузоподъемность одинакова для обеих точек подъема.

Особенность:

- Каждый гидравлический подъемник проверяется динамической испытательной нагрузкой с использованием нагрузки 1 X WLL через полный цикл и проверяется перед доставкой.
- Подъемник оснащен устройством защиты от перегрузки.
- Обработка поверхности без хрома 6.
- Оснащен чипом RFID.
- Сертификат POWERTEX 2.2 и Декларация ЕС поставляются с каждым домкратом.
- Руководство пользователя на 14 языках, прилагаемое к каждому домкрату.
- QR-код для доступа на месте к многоязычному руководству пользователя.
- Соответствует требованиям Директивы 2006/42 / ЕС.

Material: Прочная цельнометаллическая конструкция

Marking: According to standard, CE-marked, POWERTEX, модель, грузоподъемность, дата производства и номер серии

Temperature range: -20°C до +50°C

Finish: порошковая краска

Standard: EN 1494

| Код товара | WLL ton | Model | Hand force max. kg | Min-max lifting height of toe mm | Min-max lifting height of top mm | Вес kg |
|-------------|---------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 5205PTJS105 | 5 | PTJ-S1/5000KG | 38,75 | 25-230 | 368-573 | 25 |
| 5205PTJS110 | 10 | PTJ-S1/10000KG | 40,75 | 30-260 | 420-650 | 35 |
| 5205PTJS125 | 25 | PTJ-S1/25000KG | 40,75 | 58-273 | 505-720 | 102 |

Blueprint

