

Строп ланцюговий 4-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 4-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропа-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропа відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

[... Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4


Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Строп ланцюговий 4-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м	Вага кг
42071427W	6	2,36	0,5	13,91
42070063W	6	2,36	1,5	15,41
42071433W	6	2,36	1	15,51
42071436W	6	2,36	2,5	18,61
42071445W	6	2,36	3	21,91
42070073W	6	2,36	2	22,11
42071442W	6	2,36	3,5	23,51
42071449W	6	2,36	4	25,11
42071453W	6	2,36	5	31,71
42071457W	6	2,36	6	34,91
42071461W	8	4,25	0,5	17,334
42070175W	8	4,25	1	20,034
42070102W	8	4,25	1,5	22,734
42070103W	8	4,25	2	25,434
42070083W	8	4,25	2,5	28,134
42070113W	8	4,25	3	30,834
42070136W	8	4,25	3,5	33,534
42071474W	8	4,25	4	36,234
42071478W	8	4,25	5	41,634
42070087W	8	4,25	6	47,034
42071330W	10	6,7	0,5	23,4

Строп ланцюговий 4-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина м	Вага кг
42070126W	10	6,7	1	27,7
42071334W	10	6,7	1,5	32
42070089W	10	6,7	2	36,3
42070176W	10	6,7	2,5	40,6
42070092W	10	6,7	3	44,9
42070389W	10	6,7	3,5	49,2
42070218W	10	6,7	4	53,5
42070095W	10	6,7	5	62,1
42070414W	10	6,7	6	70,7
42071356W	13	11,2	0,5	41,56
42071363W	13	11,2	1	48,56
42071360W	13	11,2	1,5	55,56
42070356W	13	11,2	2	62,56
42071367W	13	11,2	2,5	69,56
42070407W	13	11,2	3	76,56
42071373W	13	11,2	3,5	83,56
42070061W	13	11,2	4	90,56
42071381W	13	11,2	5	104,56
42071385W	13	11,2	6	118,56
42071397W	16	17	1	78,15
42071393W	16	17	1,5	89,15
42071404W	16	17	2	100,15
42071401W	16	17	2,5	111,15
42071412W	16	17	3	122,15
42071408W	16	17	3,5	133,15
42071416W	16	17	4	144,15
42071420W	16	17	5	166,15
42071424W	16	17	6	188,15