Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, Згідно з нормами, маркування CE
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покриття: Фарбований: чорний\жовтий
Стандарт: EN 818-4
Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070780W	6	2,36	0,5	12,93
42070783W	6	2,36	1	14,53
42070781W	6	2,36	1,5	16,13
42070787W	6	2,36	2	17,73
42070785W	6	2,36	2,5	19,33
42070791W	6	2,36	3	20,93
42070789W	6	2,36	3,5	22,53
42070793W	6	2,36	4	24,13
42070795W	6	2,36	5	27,33
42070797W	6	2,36	6	30,53
42070799W	8	4,25	0,5	20,314
42070803W	8	4,25	1	23,014
42070801W	8	4,25	1,5	25,714
42070183W	8	4,25	2	28,414
42070306W	8	4,25	2,5	31,114
42070084W	8	4,25	3	33,814
42070805W	8	4,25	3,5	36,514
42070111W	8	4,25	4	39,214
42070808W	8	4,25	5	44,614
42070171W	8	4,25	6	50,014
42070731W	10	6,7	0,5	25,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070735W	10	6,7	1	29,9
42070733W	10	6,7	1,5	34,2
42070154W	10	6,7	2	38,5
42070114W	10	6,7	2,5	42,8
42070090W	10	6,7	3	47,1
42070239W	10	6,7	3,5	51,4
42070094W	10	6,7	4	55,7
42070740W	10	6,7	5	64,3
42070742W	10	6,7	6	72,9
42070744W	13	11,2	0,5	43,01
42070748W	13	11,2	1	50,01
42070746W	13	11,2	1,5	57,01
42070752W	13	11,2	2	64,01
42070750W	13	11,2	2,5	71,01
42070756W	13	11,2	3	78,01
42070754W	13	11,2	3,5	85,01
42070359W	13	11,2	4	92,01
42070213W	13	11,2	5	106,01
42070759W	13	11,2	6	120,01
42070765W	16	17	1	86,95
42070763W	16	17	1,5	97,95
42070769W	16	17	2	108,95
42070767W	16	17	2,5	119,95
42070247W	16	17	3	130,95
42070771W	16	17	3,5	141,95
42070774W	16	17	4	152,95
42070776W	16	17	5	174,95
42070778W	16	17	6	196,95

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved